



- **VRHUNSKO PRIJANJANJE NA SVE PODLOGE**
- **DUGOTRAJNA OTPORNOST NA EKSTREMNE VREMENSKE UVJETE**
- **BRZO SUŠENJE**
- **ŠIROKA PALETA GOTOVIH NIJANSI**
- **MOGUĆNOST PRIPREME NIJANSI PO ŽELJENOM RAL-U**
- **SVAKA NIJANSA DOSTUPNA I U SPREJU**



Tambour



FOM d.o.o.
Kovinska 27, 10090 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 3498 300
F: +385 1 3498 312
E-mail: prodaja@fom.hr
www.fom.hr

Tambour

TAMBOUR EAST d.o.o.
Hrvatskoselska 32, 10 250 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 6531 449
E-mail: info@tambour.hr
www.tambour.hr

BOJE ZA METAL

Zastupaju: TAMBOUR EAST d.o.o. i FOM d.o.o.



ALU, ZINC & METAL

“Direkt na hrđu” serija boja za direktnu primjenu na metal, cink, aluminij i hrđavi metal.



T-METAL

“Direkt na hrđu” serija boje za direktnu primjenu na čisti i hrđavi metal.



RAZRJEĐIVANJE: Tambour razrjeđivač (1-32 šprica, 1-04 kist i valjak)

ČIŠĆENJE: 1-04 razrjeđivač

NANOŠENJE: kistom, valjkom ili strojno (pištoljem ili airless)

SJAJ: polumat glatki efekt, polumat hammered efekt ili kovani efekt

VRIJEME SUŠENJA: suho na dodir: 30 minuta; tvrdi sloj: 24 sata

MAKSIMALNA TVRDOĆA se postiže nakon tjedan dana.

SUHO ZA DALJNU OBRADU: dodatni sloj treba nanijeti nakon 30 minuta i ne kasnije od 5 sati

ROK TRAJANJA: 5 godina

BOJA: 34 gotovih nijansa

PROSJEČNA POTROŠNJA: 8-10 m²/L (u jednom premazu)

RAZRJEĐIVANJE: Tambour razrjeđivač (1-32 šprica, 1-04 kist i valjak)

ČIŠĆENJE: 1-04 razrjeđivač

NANOŠENJE: kistom, valjkom ili strojno (pištoljem ili airless)

SJAJ: sjajni glatki efekt, sjajni hammered efekt ili kovani efekt

VRIJEME SUŠENJA: suho na dodir: 30 minuta; tvrdi sloj: 24 sata

MAKSIMALNA TVRDOĆA se postiže nakon tjedan dana.

SUHO ZA DALJNU OBRADU: dodatni sloj treba nanijeti nakon 30 minuta i ne kasnije od 5 sati

ROK TRAJANJA: 5 godina

BOJA: 36 gotovih nijansi

PROSJEČNA POTROŠNJA: 8-10 m²/L (u jednom premazu)

EFEKTI dostupni za ALU, ZINC & METAL i T-METAL:

HAMMERED



SJAJNI



KOVANI



BOJE ZA METAL



ANTIRUST

Sintetička temeljna boja za zaštitu unutar-njih i vanjskih metalnih predmeta od hrđe.

NAMJENA: za bojanje ograda, kuća i drugih čeličnih konstrukcija

BOJA: crvena, siva

NANOŠENJE: kist, valjak, sprej

SJAJ PRI 60°C: mat

RAZRJEĐIVANJE: razrjeđivač 18

SUHO NA DODIR: nakon 2 sata

TVRDOĆA: nakon 8 sati.

ROK TRAJANJA: 2 godine.

SUHO ZA DALJNJU OBRADU: 16 sati

PRIPREMA PODLOGE: Očistiti podlogu od bilo kakve masti ili prljavštine. Ukloniti hrđu i strane tvari.

Prije uporabe dobro promiješati boju. Uskladištiti u suhim i prozračnim prostorijama (+5*.. +25*).

Ne udisati pare prilikom nanošenja boje. Nikada ne miješati ovaj materijal sa drugim proizvodima koji nisu preporučeni.



RAZRJEĐIVAČI



Tambour